

Proline Probase EPS 1,6 Aqua-Stop

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
45494/0035	1,6 mm	1.000 mm	25000 mm

Material za podlago iz ekspandiranega polistirena s parno folijo za zmanjšanje udarnega zvoka in zmanjšanje zvoka korakov.
Uporaba v povprečno obiskanih prostorih z višjimi zahtevami, še posebej primerna za talno ogrevanje.



LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

Debelina	1.6 mm
Širina	1.000 mm
Dolžina	25.000 mm
Teža	1,08 kg
Pod	
Model	Probase EPS Aqua-Stop
Vsebina	25 m ² /rola
Material	
Material	EPS
Zaščita pod obremenitvijo	3
Zaščita pred hrupom pri hoji	≤ 20 dB
Absorpcija zvoka (RWS)	≤ 10 % interno
Dinamična nosilnost (DL)	≥ 100.000 unit.Zyklen
Trajna tlačna napetost (CC)	≥ 5 kPa
Tlačni pritisk (cs) kompresija	≥ 60 kPa

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/notranje-talne-obloge/dodatki-za-notranje-talne-obloge/podloge-za-notranje-talne-obloge/proline-probase-eps-1-6-aqua-stop-p3828813>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Udarna obremenitev (RLB)	$\geq 90 \text{ cm}$
Toplotna upornost ($R\lambda$, B)	$\sim 0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Točna kompenzacijska sposobnost (PC)	$\leq 1 \text{ mm}$
Odpornost proti difuziji vodne pare (SD)	$\geq 100 \text{ m}$

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/notranje-talne-obloge/dodatki-za-notranje-talne-obloge/podloge-za-notranje-talne-obloge/proline-probase-eps-1-6-aqua-stop-p3828813>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

